



Driessens Hout B.V.  
St. Antoniusstraat 13  
6097 ND Panheel  
0475-572600



10

Prestaties volgens  
EN 14351-1

### Houten Buitendeuren\*

Eigenschap	Prestatie	binnendraaiende deur 38mm		binnendraaiende deur 56mm	buitendraaiende deur 56mm		dubbele deur binnendraaiend 54mm	dubbele deur buitendraaiend 54mm	hefschuifdeur	parallel schuifval deur
		npd	npd		npd	npd				
Weerstand tegen windbelasting (vervorming)	klasse	npd	npd	C	C	npd	npd	B	C	
Weerstand tegen windbelasting (sterkte)**	klasse	npd	npd	3	3	npd	npd	4	4	
Waterdichtheid**	klasse	2A	3A	5A	5A	3A	5A	2A	7A	
Gevaarlijke stoffen**		Voldoet aan Nederlandse regelgeving								
Weerstand tegen stootbelasting	npd									
Draagvermogen van veiligheidsvoorzieningen	npd									
Breedte x hoogte (mm)				1050x2315	1050x2315			1380x2360		
Bedieningskrachten (bij automatische sluitingen)	npd									
Geluidsisolatie	npd									
Thermische isolatie	npd									
Luchtdoorlatendheid	npd									
Inbraakwerendheid**	klasse	0/2 <sup>1</sup>	0/2 <sup>1</sup>	0/2 <sup>1</sup>	0/2 <sup>1</sup>	0/2 <sup>1</sup>	0/2 <sup>1</sup>	0/2 <sup>1</sup>	0/2 <sup>1</sup>	0/2 <sup>1</sup>

#### \* Buitendeuren te plaatsen in kozijnen incl. panelen, glas e.d.

	Specificaties									
niet in vluchtroutes	dikte (mm)	38	38	56	56	54	54	56	66	
niet elektronisch aangedreven/bediend	vlak/massief									
niet met veiligheidsvoorzieningen (drangers e.d.)	profil./dichting	4zijdig kader								
als scheiding tussen buitenlucht en binnenklimaat		laagreliefd.								
zonder brand- of rookwerende eigenschappen	glas/paneeldet.	isolatieglas								
geen industrie-, commerciële of garagedeuren (opp ≥ 6,25 m <sup>2</sup> )	sluitwerk	mrpts.								
geen binnendeuren	hangwerk	4 scharn								
geen draaideuren	materiaal	naald/loofh								
		loofhout								

<sup>1</sup>Inbraakwerende deuren\* volgens klasse 2 voor NEN 5096 met isolatieglas, voor ENV 1627 met gelaagd veiligheidsglas P2A en gedetailleerd volgens SKH-publicatie 98-08

\*\* bouwbesluit