

Veka Softline 82 NL

① **Topkwaliteit om jaren van te genieten**
SOFTLINE 82 NL is een robuust, stabiel systeem dat voldoet aan de hoogste kwaliteitsnorm: klasse A conform EN 12608. Dankzij de uitstekende materiaaleigenschappen en de gegarandeerde buitenwanddikte van 3 mm en de wanddikte van 2,7 mm in de sponning en het aansluitingsbereik (tolerantie 0,2 mm) zorgt SOFTLINE 82 NL voor ramen die decennialang betrouwbaar functioneren.

② **Meerkamertechnologie voor krachtige warmte-isolatie**
De meerkamertechnologie zorgt voor de hoogste energie-efficiëntie en U_w -thermische isolatiewaarden tot maximaal $0,70 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$.

③ **Inbouwdiepte 116 mm: ideaal voor triple beglazing**
Door zijn stabiliteit en de standaard inbouwdiepte van 82 mm is SOFTLINE 82 NL perfect voorbereid op de combinatie met zware, triple beglazing. Hiermee bereikt u een optimale warmte-isolatie én bespaart u maximaal op de stookkosten. Tevens vermindert u hiermee de CO_2 -uitstoot.

④ **Geluidsisolerend, wind- en slagregendicht**
Twee rondom lopende afdichtingen zorgen voor uitstekende winddichtheid, de beste slagregendichtheid en hoge geluidsisolatie tot geluidsisolatieklasse 5.

⑤ **Gelijkmatig temperatuurverloop zorgt voor comfort**
Het glas wordt geplaatst in een diepe sponning (28 mm). Dit zorgt voor een gelijkmatig temperatuurverloop, waarmee ongewenste condensvorming aan de binnenzijde van de ramen wordt voorkomen.

⑥ **Vormvast en inbraakwerend dankzij grote stalen versterkingen**
Massieve stalen versterkingen verhogen de statische veiligheid en de vormvastheid van SOFTLINE 82 NL. Daardoor is het systeem sterk inbraakwerend en blijft het decennialang betrouwbaar functioneren.

⑦ **Voor renovatie en nieuwbouw**
Het klassieke design met elegante vormen, licht afgeronde kanten en smalle aanzichtsbreedten harmonieert met elke bouwstijl.

